



Goodman

Made in USA

DUVAR TİPİ SPLIT KLİMALAR

G90 Heavy galvanizden imal edilmiş, korozyona dayanıklı paslanmayan dış ünite. Bu dış üniteler 500 saatlik tuz püskürtme testinden başarı ile geçmişlerdir.

Üç fan hızı

Otomatik sabit sıcaklık kontrolü

Sessiz ve verimli çalışma

Ayarlanabilir ve hareketli hava dağıtıcı kanatlar

Sıcaklığa bağlı otomatik fan hızı kontrolü

Gece işletmesi

Likit kristal ekranlı uzaktan kumanda

Timer özelliği

Nem alma özelliği

Otomatik arıza bildirimi

Antibakteriyel filtre

Maksimum montaj mesafesi



İÇ ÜNİTE



DIŞ ÜNİTE

Goodman klimaları ARI belgesine sahiptir. (ARI enstitüsü Amerika'nın en önemli test enstitüsüdür. Goodman ürünlerini 3 yıllık periyotlarla test ederek ARI "SIFIR HATA" belgesini vermektedir)



AÇIKLAMA		SOĞUTMA	HEAT-PUMP	SOĞUTMA	HEAT-PUMP	SOĞUTMA	HEAT-PUMP
NOMİNAL KAPASİTE	Btu/h	12.000	12.000	18.000	18.000	24.000	24.000
İÇ ÜNİTE		WMC 12-2	WMH 12-2	WMC 18-2	WMH 18-2	WMC 24-2	WMH 24-2
DIŞ ÜNİTE		HDCF 12-2	HDPF 12-2	HDCF 18-2	HDPF 18-2	HDCF 24-2	HDPF 24-2
TEKNİK ÖZELLİKLER							
SOĞUTMA KAPASİTESİ	Btu/h	15.300	13.600	21.700	19.400	26.000	24.800
ISITMA KAPASİTESİ	Btu/h	-	11.000	-	16.000	-	20.500
ELEKTRİK DEĞERLERİ	V/FAZ/Hz	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50
TOPLAM ELEKTRİK GÜCÜ	kW	1.67	1.7	2.37	2.41	3.24	3.00
SİGORTA TİPİ	A	G 16	G 16	G 20	G 20	G 25	G 25
SOĞUTUCU AKIŞKAN		R 22	R 22	R 22	R 22	R 22	R 22
İÇ ÜNİTE							
MAX. HAVA DEBİSİ	m ³ /h	493	493	714	714	918	918
SES SEVİYESİ (Yüksek/Orta/Düşük Fan Hızları)	dBA	42/41/39	42/41/39	48/44/39	48/44/39	52/48/45	52/48/45
BOYUTLAR (Genişlik/Derinlik/Yükseklik)	mm	849/152/360	849/152/360	1043/189/372	1043/189/372	1043/189/372	1043/189/372
NET AĞIRLIK	Kg.	9.5	9.5	14.5	14.5	15	16
DRENAJ BAĞLANTI ÇAPİ	mm	16	16	20	20	20	20
DIŞ ÜNİTE							
BOYUTLAR (Genişlik/Derinlik/Yükseklik)	mm	889/280/580	889/280/635	889/280/635	889/280/635	889/280/635	889/280/635
NET AĞIRLIK	Kg.	52	53	56	57	65	66
BAKIR BORU UZUNLUĞUNA GÖRE (YATAY+DİKEY) BAKIR BORU BAĞLANTI ÇAPLARI							
0-20 METRE ARASI (LİKİT-GAZ)	İNÇ	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	1/4 - 5/8	1/4 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8
20-30 METRE ARASI (LİKİT-GAZ)	İNÇ	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 3/4	3/8 - 3/4

Soğutma kapasiteleri 30 °C dış hava sıcaklığı, ısıtma kapasiteleri 7°C dış hava sıcaklığı içindir.

Goodman duvar tipi split klimalarda enerji girişi dış üniteden yapılmalıdır.